



Driftsbremsen

- Gummibelægningen på bremsepedalen må ikke være nedslidt
- Der skal være ca. 1 cm frigang i pedalen
- Pedalen må ikke kunne trykkes i bund ved tryk på pedalen
- Når den er nedtrådt, skal den føles hård og fast
- Der må ikke være sideslør i pedalen

Bremseforstærker / vakuumforstærker

- Man træder bremsepedalen ned 3-4 gange. Herefter holdes pedalen nedtrådt og når bilen startes, bør pedalen synke en smule.
- (Der må ikke være rust / huller i vakuumforstærkeren)

Parkeringsbremse / håndbremse

- Håndbremsen skal være mekanisk
- Den skal kunne holde bilen stille på en hældning på mindst 18%
- Ved 30 km/t skal den kunne stoppe bilen inden for 20 meter

Styretøjet

- Der må ikke være mislyde eller modstand når man drejer på rattet
- Rattet skal være selvoprettende
- Der må maks være 5 cm ratslør. I nyere biler ingen ratslør




Støddæmper

- Man trykker ned på bilens hjørner og herefter skal den falde til ro

Dæk

- Alle dæk skal være af samme type og nummer
- Dækket må ikke være beskadiget med huller / revner
- Lufttrykket skal være i orden
- Alle dækkene skal have mindst 1,6 mm slidbane
- Dækretningen skal være korrekt

Lygter (husk tænding)

- Alle lygtepar skal have samme farve og styrke og være rene
-  - Positionsls skal være synlige fra mindst 300 m. (hvidt / gult) (2 stk.)
- Baglygterne skal være synlige fra mindst 300 m. (rødt) (2 stk.)
- Nummerpladelyset skal være sådan, at nummerpladen kan læses fra 20 m. (hvidt)
-  - Nærlyset skal belyse vejen mindst 30 m. frem og må ikke blænde. Det skal have en hældning på 1% og være højre asymmetrisk (hvidt / gult) (2 stk.)
-  - Fjernlyset skal kunne belyse vejen mindst 100 m. frem (hvidt / gult) (2 stk.)
- Blinklyset / havariblinket skal blinke 1-2 gange i sekundet og være gult og være synligt i sollys (6 stk.)
- Bremselyset skal lyse 3-4 gange stærkere end baglygterne og være synligt i sollys (rødt) (2 / 3 stk.)
- Reflekser bagpå bilen skal være røde og må ikke være trekantede (2 stk.)

Udstødning

- Udstødningen skal være uden huller eller revner (evt. starte bilen, giv gas og lyt)
- Skal være forbundet med en lydpotte
- Skal være ophængt i gummiophæng
- Ingen unødigt røg eller støj (evt. starte bilen, giv gas og kig bagud)

Horn (husk tænding)

- Hornet skal have en klar og konstant tone, som starter når man trykker på det og slutter når man slipper

Vinduesvisker- og vaskesystem (husk tænding)



- Få sprinklervæske på vinduet og bekræft at sprinklersystemet virker og at vinduesviskerne virker

Motorrum

- Motorrummet skal være pænt og rent uden oliespild og lignede
- Sprinklervæske: nok til turen
- Kølervæske: mellem min og max
- Motorolie: mellem min og max
- Bremsevæsken: mellem min. og max
- Begge bremserør skal være tætte og korrekt monteret
- Styretøjsvæsken skal være mellem min. og max
- Kileremmen skal være hård og fast

